

Technische informatie

Vescom 3000

2020

toepassing

Vescom 3000 is een wandbekledingslijm voor renovatieprojecten, waarbij over allerlei verschillende soorten behang, inclusief PVC, nieuw wandbekledingsmateriaal aangebracht wordt.

ondergrond

Geschikt zijn blijvend afgesloten (niet ademende) ondergronden, zoals metaal of kunststof, mits deze schoon, droog, vast en vlak zijn.

specifieke eigenschappen

Lijmtype	: dispersielijm op basis van kunsthars en zetmeel
Brookfield viscositeit	: 37.500 mPa.s (HAT; spindel 6; 20 omw/min; 20°C)
Droge stofgehalte	: 62,0%
pH	: 7,5
Kleur	: wit
Open tijd	: 15 – 45 minuten
Afbindtijd	: 1 – 4 uur
Verbruik	: 150 – 400 g/m ²

EU-grenswaarde VOS: De grenswaarde van dit product volgens de richtlijn 2004/42/EG is < 1 g/l VOS.

Open tijd, afbindtijd en verbruik zijn afhankelijk van de ondergrond, het type wandbekleding, de temperatuur en relatieve vochtigheid van de materialen en de omgeving.

verwerking

Vescom 3000 is gebruiksklaar.

De lijm kan met een (lamsvacht)roller of kwast op de ondergrond aangebracht worden. De ondergrond dient schoon, droog, vast en vlak te zijn.

reiniging

Niet aangedroogde lijm kan eenvoudig met water gereinigd worden.

verpakking

10 ltr. emmer

opslag en houdbaarheid

De lijm dient in gesloten verpakking, bij voorkeur bij kamertemperatuur, opgeslagen te worden. Bij bevriezing (tot -10°C) is het product na ontdooien en goed oproeren, weer normaal bruikbaar.

De houdbaarheid van het product is 9 maanden.