



KOUDE VERZINK

BESCHRIJVING

Avis Koud Verzink is een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars. Avis Koud Verzink bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest. Avis Koud Verzink is overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

TOEPASSING

Voor buiten op blank ijzer en staal.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele walshuid en aanwezige roest.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en vetvrij is.
- Roer de Koud Verzink van tevoren goed door.
- Breng in meerdere dunne lagen aan.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML - 1 L
Kleur:	grijs
Glansgraad:	mat





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	bij 35 µm droge laagdikte 12 m ² /ltr
Laagdikte:	35 µm
Stofdroog:	na ca. 10 minuten
Kleefvrij:	na ca. 30 minuten
Overschilderbaar:	na ca. 24 uur
Dichtheid:	ca. 2,21 kg/ltr
Vaste stofgehalte:	ca. 77%
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast
Reiniging gereedschap:	met een xyleen/milde thinner
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in onaangebroken, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	500 ML - 1 L
Glansgraad:	Mat
Kleur:	Grijs

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN