



# METAALFFECT LAK AQUA

## BESCHRIJVING

Waterverdunbare sneldrogende metaaleffect lak op acrylaatbasis voor binnen en buiten. Zeer goed dekvermogen en bestand tegen weersinvloeden. De lak is stootvast, niet vergelend en makkelijk verfaar door probleemloze vloeiing.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Oude intacte laklagen zorgvuldig schuren en reinigen.
- Roer de Metaaleffect Lak Aqua voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Onbewerkt hout – binnen: met Avis Multiprimer Aqua voorbehandelen. Oneffenheden met Bolivia Acrylplamuur repareren.
- Onbewerkt hout – buiten: De tussenlaag met onverdunde universele grondlaag opbrengen.
- Hard kunststof: b.v. hard PVC, enz. met B-Clean reinigen, het gehele oppervlak met een verdunningsoplossing reinigen en vervolgens met plakband de hechting van Metaaleffect Lak Aqua op een klein oppervlak testen.
- Nieuw pleisterwerk: moet droog zijn en tenminste drie weken oud zijn. Mos- en schimmeluitslag afborstelen en met een schimmelwerend middel behandelen. Korrelig of sterk zuigend pleisterwerk met Avis Fixeergrond behandelen.
- Raufaser- en reliëfbehang: evenals pleisterwerk daarna eerst verdund (5 – 10% water) en vervolgens onverdund aanbrengen.
- Breng in 1 tot 2 onverdunde lagen aan.

## TOEPASSING

decoratief aflakken van harde kunststoffen, zink, aluminium, hout, styropoor, ijzer, glasvezel, structuurbehang, pleister, beton en hobbyartikelen.

## EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	125 ML – 1 L
Kleur:	goud, zilver en brons
Glansgraad:	zijdeglans




**TECHNISCHE GEGEVENS**

Theoretisch rendement:	10 m <sup>2</sup> /liter
Praktisch rendement:	bij het een keer schilderen, 10- 12 m <sup>2</sup> / liter, afhankelijk van de ondergrond.
Strijken/rollen:	
	Spuiten:
	<i>Luchtspuit</i> <i>Airless</i> <i>Air-Mix</i> <i>HVLP</i>
	<i>Druk (in bar)</i> 140-160    80-100    3,5-4
	<i>Opening</i> 1,5-1,7    0.009"-    1,5-1,7
	mm    0,011"    0,011"    mm
	<i>Verdunning</i> 5-10%    0-5%    0-10%    5-10%
Stofdroog:	na ca 3 uur
Overschilderbaar:	na ca 7 uur
Dichtheid:	ca, 1,1 – 1,2
Vloeïng:	goed vloeibaar
Verdunning:	water, geen organisch oplosmiddel gebruiken
Reiniging gereedschap:	direct met water en/ of water met afwasmiddel. Verf niet laten opdrogen
Houdbaarheid:	24 maanden bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroke verpakking.
Inhoud verpakking:	125 ML – 1 L
Glansgraad:	zijdeglans
Kleur:	goud, zilver en brons

**BETEKENIS ICONEN**


180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN