

# Binder

Kunstharsdispersie



## Materiaal

Toepassing

Hoogwaardige kunstharsdispersie geschikt:

- voor het aanmaken van binnen- en buitenmuurverven
- als voorstrijkmiddel
- voor de veredeling van kalk- en lijmverven
- voor het maken van transparante verflagen
- als toevoeging voor behanglijm ter verhoging van de kleefkracht
- alstoevoeging voor verven die gebruikt worden door kunstschilders en restaurateurs etc.

*Veredelen van lijmverf*

Door toevoeging van ca. 5–10 % Binder aan de gebruiksklare lijmverf wordt deze wasvast.

*Lazerende verf*

2 delen Binder met 1 deel water mengen en dispersiemengkleuren zoals AmphiColor- of CaparolColor mengkleuren daaraan toevoegen. De hoeveelheid kleur is afhankelijk van het gewenste lazureffect.

**Verlijmen van behang en weefselbehang**

Bij het verlijmen van zwaar behang of glasverzelweefsel wordt de kleefkracht van de lijm door toevoeging van 20 % Binder beduidend verbeterd.

**Zelfgemaakte verf:**

	Componenten	weerbestendig	wasvast
Volumedelen	Binder	1	1
	Waterverf	2	3
Gewichtsdelen	Binder	1	1
	Verf	2	3
	Water	1	1,5

Eigenschappen

De toepassingsmogelijkheden van Binder als universeel bindmiddel is enorm groot. Veel voorkomend zijn restauratiewerk, kunstschilderwerk etc.

Verpakking

1, 5 en 12½ liter



Kleur	Transparant										
	Met lichtechte en alkalibestendige dispersie-kleuropigmenten zoals AmphiColor- of CaparolColor mengkleuren op kleur te brengen.										
Glansgraad	Afhankelijk van de verdunning met water van zijdeglanzend tot mat.										
Opslag	Koel, maar vorstvrij bewaren.										
Toepassing conform technisch informatieblad nr. 606	<table border="1"> <thead> <tr> <th>binnen 1</th> <th>binnen 2</th> <th>binnen 3</th> <th>buiten 1</th> <th>buiten 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt</p>	binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2	+	+	+	+	+
binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2							
+	+	+	+	+							

## Verwerking

Geschikte ondergronden	De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.  Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".
Verwerkingsmethode	Met Binder gemengde verf verwerken met kwast, roller of spuitapparatuur.  Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Opbouw van het systeem	<b>Bij een willekeurige Caparol muurverf:</b> Een transparante voorstrijklaag aanbrengen met Binder, 1 : 5 met water verdund. Tussen- en afwerklaag aanbrengen met een muurverf van Caparol.
Verwerkingsomstandigheden	Temperatuur tijdens verwerking minimaal 5 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.

## Verwijzingen

Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	<b>Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik</b>  Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.  Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De grenswaarde van dit product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Dit product bevat < 10 g/l VOS.
Inhoudstoffen	Polyvinylacetaathars, water, alifaten (< 0,5 %), additieven en conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	<b>DAW NEDERLAND B.V.</b>  Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl  Kijk ook op <a href="http://www.dawnederland.nl">www.dawnederland.nl</a>

### Technisch informatieblad nr. 001 · Edition: november 2022

Deze **Technische Informatie** werd samengesteld op basis van de laatste stand in de verftechniek en onze ervaring. Gezien de grote verscheidenheid aan ondergronden en objectomstandigheden aanvaarden wij op grond van de inhoud van deze Technische Informatie geen enkele aansprakelijkheid. De koper/gebruiker is dan ook niet ontslagen van de verantwoordelijkheid om onze materialen deskundig te laten beoordelen op hun geschiktheid voor een bepaalde ondergrond in haar specifieke omstandigheden. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van deze Technische Informatie verliest deze uitgave haar geldigheid. **Technisch advies:** In een informatieblad als dit kunnen niet alle eventueel voorkomende verftechnische problemen met hun oplossingen aan de orde komen. Voor moeilijke gevallen kunt u contact opnemen met de accountmanager van Caparol in uw regio, die u gedetailleerd en objectgericht kan adviseren.

DAW Nederland B.V. · Postbus 1122 · 3860 BC NIJKERK · Telefoon: (033) 247 5000 · Fax (033) 245 1833 · [www.dawnederland.nl](http://www.dawnederland.nl) · email [info@dawnederland.nl](mailto:info@dawnederland.nl)

DAW Belgium BVBA/SPRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon +32 11 60 56 30 · Fax +32 11 52 56 07 · [www.caparol.be](http://www.caparol.be) · email [info@caparol.be](mailto:info@caparol.be)