







TONGKONAN COCO EVO BLISS PATINA WHITE

Ref. 100229

De Tongkanan coco evo bliss panels van Nature at home zijn licht van gewicht, duurzaam, spatwaterbestendig, onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk aan te brengen. De Tongkanan is in 2 uitvoeringen verkrijgbaar, evo aqua natural en patina white.

De schaal van een kokosnoot wordt in kleine, perfect afgemeten vierkante stukjes gesneden en getrommeld met stenen. Hiervan krijgen de stukjes een eigentijdse vergrijsde, matte uitstraling. Hierna worden de stukjes van op een kunststof backing verlijmd tot een tegelformaat van 420 x 420 mm. De holle kant van de kokoschaal blijft zichtbaar. Voor de afwerking wordt een water gedragen, witte verf gebruikt. Elk stukje van deze eco vriendelijke tegel is uniek van kleur en structuur.

Deze prachtige natuurlijke wandtegels kunnen zowel op rechte als ronde ondergronden verwerkt worden. Ze kunnen worden toegepast als wand- meubel- of plafondbekleding in bijna elk interieur, zelfs in vochtige ruimtes. De wandbekleding zorgt ook voor een verbetering van de akoestiek.



Heeft u vragen over onze producten of wilt u graag productstalen ontvangen? Mail naar info@natureathome.nl of bel +31 (0)165 744 007.

TONGKONAN COCO EVO BLISS PATINA WHITE

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Hoofdcategorie	WANDPANELEN
Materiaal	Kokosnoot
Collectie	Boracay beach
Kleur	wit
Structuur	Hol en rond
Afmeting/panel	420 x 420 x 8 mm
Gewicht/panel	800 gr
Omschrijving	De Tongkonan is een mozaïek tegel van 420 mm x 420 mm waarbij de afzonderlijke stonewashed stukjes kokosnoot (30 mm x 30 mm) op een kunststof backing verlijmd zijn. Elk stukje van deze tegel is uniek van kleur en structuur en het reliëf is licht hollend.
Gewicht/m2	4,5 kg
Verpakking	1,058 m2 / 6 panelen
Verwerking	Verwerk de panelen in 4 eenvoudige stappen: 1 Laat de panels 24 uur acclimatiseren. 2 Zaag ze op maat met een afkort- of cirkelzaag. 3 Breng montagekit aan op de achterkant van het paneel. 4 Druk de panels tegen de wand en bewonder het eindresultaat.
Toepassingsgebied	Interieur; rechte en ronde wanden, ook in vochtige ruimtes. Bij een gashaard is dit product alleen toepasbaar als de wand niet warmer dan handwarm wordt.
Onderhoud	Onderhoud met een stofzuiger, stofdoek of plumeau is voldoende. Eventueel schoonmaken met een licht vochtige doek. Geen chemische middelen gebruiken.

MVO / PRODUCTIE

Voor de productie van de coco panels wordt de schaal van een kokosnoot in kleine, perfect afgemeten vierkante stukjes gesneden. Hierna worden ze handmatig tot grotere panelen in tegelformaat verlijmd. De variatie in designs wordt verkregen door de binnenkant of de buitenkant van de schil te gebruiken en daarna te lakken of te verven. Alleen water gedragen, praktisch geurloze lijmen, lakken en verven worden gebruikt bij de vervaardiging van deze originele producten.

Gezien het hoge armoedecijfer in Indonesië is de productie van de tegels een schot in de roos voor de inheemse bevolking. Zo kan een productie van 250 m² minstens 40 arbeiders een hele maand bezighouden. De innovatieve manier om voormalige afvalproducten te gebruiken als grondstoffen voor decoratieve natuurlijke panels, heeft gezorgd voor veel werkgelegenheid in de regio. Voor deze prestatie heeft Cocomosaic al diverse prijzen en awards gewonnen.

