

Verwerkingsvoorschriften Leathr by Walluxe®

Voor een perfect resultaat adviseren wij u de volgende stappen aandachtig door te lezen, en de instructies voor het aanbrengen van de leren wandtegels te respecteren.

Acclimatiseren:

Onze leren wandtegels zijn een 100% natuurproduct. Door warmte of koude kunnen de tegels licht krimpen of uitzetten. Laat de tegels minimaal 48 uur op kamertemperatuur komen in de ruimte waar u de tegels gaat toepassen. Met kamertemperatuur bedoelen we een temperatuur tussen de 18°C en 22°C. De ideale luchtvochtigheid (RV) van de ruimte bedraagt 40% tot 60%.

Vorbereiding van de ondergrond:

Zorg voor een schone ondergrond. Verwijder oude behanglagen en loszittende delen. De ondergrond moet daarnaast droog en draagkrachtig zijn. Alsmede licht absorberend en vlak. Oude verflagen afschuren, en de ondergrond met een verfreiniger behandelen en met schoon water afnemen.

De muren moeten neutraal zijn (niet alkalisch). Zo niet dan dienen deze te worden gereinigd en nadien met een aangepast fixeermiddel behandeld. Let op dat dit middel een dieptewerking heeft. Sterk zuigende ondergronden en gipswanden eveneens met een daarvoor geschikt fixeermiddel behandelen.

Indien de kleur van de ondergrond verschilt met de kleur van de leren wandtegels is het aan te raden de ondergrond eerst te voorzien van een verflaag in een gelijke kleur als de leren wandtegels. Advieskleuren kunt u opvragen bij uw Walluxe® dealer.

Leer is een natuurproduct waardoor bij temperatuurswisselingen lichte krimp of uitzetting kan optreden.

Zorg dat de ondergrond droog is. Respecteer ten minste de droogtijden die aangegeven is op de verpakking van de aangebrachte verf als ondergrondkleur.

Lijm:

In het Leathr by Walluxe assortiment heeft u de keuze uit niet verlijmd leren wandtegels en met een zelfklevende lijmlaag.

Bij toepassing op wanden rondom een hittebron, warmer dan 35 graden Celsius adviseren wij u om de niet verlijmd uitvoering te gebruiken in combinatie met de Maiburg WF35 contactlijm.

Deze contactlijm met een zeer goede temperatuur bestendigheid is geschikt voor verlijming van leer. Breng de lijn aan beide zijden aan met een fijne lijnkam of foamroller. Poreuze ondergronden dienen tweemaal te worden ingestreken.

Bij verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder + 15°C en niet boven + 25°C te liggen. De voor verlijming meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen + 18°C en + 22°C.

Plaatsing:

Materiaal vóór de verwerking op fouten controleren. De leren wandtegels hebben een natuurlijke tekening en kleurnuance wat de collectie juist uniek en bijzonder maakt. Bij zichtbare fabricagefouten of beschadigingen direct de werkzaamheden staken en contact opnemen met de fabrikant.

Heeft u meer dan 1 m2 aan wandtegels? Dan adviseren wij u de leren wandtegels van verschillende verpakkingen gemengd te plakken. Hiermee bereikt u betere kleurnuance wat het resultaat ten goede komt.

Plakinstructies:

1. Volg de omschreven voorbereiding correct uit.
2. Zorg voor een schone en werkbaar ruimte waar u de wandtegels eenvoudig en ergonomisch op maat kunt snijden wanneer dat nodig is.
3. Neem de juiste maat van de muur, verdeel de wandtegels correct in

verticale richting zodat u aan de bovenzijde en onderzijde van de muur een mooie verdeling heeft.

4. Teken een lijn in horizontale of verticale richting op de wand. Maar hiervoor gebruik van een waterpas of een schietlood.

5a. Zelfklevende leren wandtegels:

Voor leren wandtegels met een zelfklevende afwerking verwijdert u de folie aan de achterzijde en plaatst u de leren wandtegels op de markering op de ondergrond of volgt u het door u gekozen patroon.

5b. Niet-verlijmd leren wandtegels:

Indien u gekozen heeft voor een niet verlijmd uitvoering verdeelt u met een fijne lijnkam (nr. 1) of een foamroller de daarvoor geschikte lijn gelijkmatig op de ondergrond en de achterzijde van de leren wandtegels. De lijn vooral NIET TE OVERVLOEDIG aanbrengen. De tegels zacht narollen met een gummiroller. Het product niet te hard aandrukken om het doordrukken van de lijn te vermijden. Doorgesijpelde lijn geeft blijvende vlekken.

Vermijd zoveel mogelijk lijmvlekken langs de naden. Eventuele vlekken voorzichtig afdeppen met een lichtvochtige microvezeldoek.

6. Plak de eerste tegel correct op de getekende lijn. Controleer met een waterpas de juiste positie.

7. Werk de complete muur verder af. Controleer regelmatig of de wandtegels in het juiste patroon en waterpas geplakt zijn.

8. De laatste stukken langs het plafond of tegen de plint snijdt u zelf op maat. Zorg altijd voor het juiste gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Tip! Leg de gereedschappen die handig zijn voor de verwerking van de wandtegels alvast klaar. Denk hierbij aan een rolmaat, waterpas, snijmat, afteken- en snijgereedschap.

Klachten:

- Het recht van retour vervalt op producten in aangebroken verpakkingen of waarvan de verzegeling is verbroken.

- Eventuele zichtbare gebreken aan de geleverde materialen moeten, op straffe van verval, vóór de verwerking ervan worden medegedeeld aan uw Walluxe dealer.

- Klachten over eventuele zichtbare gebreken aan geplaatste leren wandtegels moeten, op straffe van verval, na het plaatsen van maximaal 1 m2 worden gemeld aan Walluxe.

- De klachten dienen te geschieden per aangetekende brief met vermelding van alle relevante gegevens en vergezeld van een kopie van de factuur, die op het geleverde materiaal betrekking heeft, evenals van een staal van de muurbekleding waarop de klacht van toepassing is.

- Indien de betreffende klacht gegrond is, zal de aansprakelijkheid van Walluxe beperkt worden tot de kosteloze vervanging van de materialen, die gebrekkig blijken te zijn.

- Arbeidsloon wordt niet vergoed.

- Beschadiging, ontstaan als gevolg van onjuiste manier van applicatie, wordt niet vergoed.

- De vrijwaringsplicht van Walluxe voor verborgen gebreken, beperkt zich tot een termijn van 6 maanden na levering, op voorwaarde van kennisgeving door de koper uiterlijk binnen de 8 dagen nadat de koper het gebrek heeft ontdekt of dit had moeten ontdekken.

Eigenschappen:

- Leer is een natuurproduct. Door invloed van buitenaf zoals licht, vochtigheid, warmte en UV kan er enige vorm van verkleuring optreden.

- De leren wandtegels zijn voorzien van een siliconen beschermlaag.

Hierdoor zijn ze beter afneembaar en duurzamer in gebruik.

- Geeft een aangename akoestische werking aan ruimtes.