

AGUAPLAST®

Gebruiksklare, zeer fijne plamuur voor vlak maken.

Toepassing

- Absorberende ondergronden binnen: pleister, gipsplaat, pleisterwerk, cement, beton, hout, enz.
- Bepreisteren van nieuwe muren: geeft een zeer glad en fijn oppervlak om te overschilderen
- Bepreisteren en renoveren van muren na verwijdering van behang
- Verwijderen van foutjes in het oppervlak: krassen, gaatjes en gaten van spijkers
- Dichtstoppen, gladmaken van mogelijke oneffenheden in hout, vooraleer verf aan te brengen
- Decoratieve afwerking in de massa met rol of andere decoratieve hulpmiddelen

Eigenschappen

- Het verkrijgen van een zeer fijn en glad oppervlak, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen
- Uitstekende aanhechting op bouwmaterialen en ondergronden als: pleister, gipsplaat, beton, cement, stuc, hout
- Hoge hardheid en cohesie
- Beperkt de absorptie van de ondergrond en het verbruik van verf
- Gemakkelijk aan te brengen, glijdt perfect
- Gemakkelijk glad te schuren

Product

Bindmiddelbasis: Oplosbare polymeren in waterachtige toestand

Densiteit: 1,75 g/cm³

Consistentie: Gebruiksklare pasta

Kleur: Wit, kan met Vista Universele Mengkleur aangekleurd worden

Verdunning: Water

Opslag: Goed opgeslagen in de originele verpakking, weggehouden van vorst, zonlicht en extreme temperaturen (hitte) 12 maanden



Verbruik: Ca. 1,75 kg/m² per mm dikte

Korrel dikte: < 100 micron (zeer fijn)

Geur: Lavendel

Classificatie: EN 16556 G3S2VOW0A0C0RB

Verwerkingstijd: Zonder beperking

Dikte per laag: 2 mm

Applicatie

Breng het product aan met RVS truweel, spatel of plamuurmes.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoonmaken.

Temperatuur

Verwerking tussen 10°C-35°C bij <70% RV.

Droging (+23°C / 65% relatieve luchtvochtigheid)

Droogtijd: 30 minuten per 0,2 mm
24 uur per 1 mm
48 uur per 2 mm

Overschilderbaar: Na volledige droging

Alle bovenstaande informatie is afhankelijk van de laagdikte en omgevingsfactoren als temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Ondergrond

Ondergrond moet dragend, droog en vrij zijn van stof en vet.

Zeer zuigende ondergronden fixeren met Südwest Tiefengrund of bevochtigen

Bijzondere aanwijzing

Niet op permanent aan vocht onderhevige oppervlakken aanbrengen.

Metalen onderdelen eerst met een roestwerende primer behandelen.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

Verpakkingseenheid

Art.code	Verp.	Unit	Pallet
70068-003	Emmer 15 kg	1	44 x15 kg

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen. 11-11-2019.