



BS3001

Garantietex Fixeergrond

ALGEMEEN

Omschrijving	Waterverdundbaar voorstrijkmiddel voor buiten en binnen op basis van acrylaatdispersie.
Toepassingsgebied	Voor het verminderen van de zuiging van steenachtige ondergronden en plaatmaterialen. Voor het fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden.
Kenmerkende eigenschappen	Groot indringend vermogen, ook in de diepere zones. Grote capillaire werking. Waterdampdoorlatend. Overschilderbaar met dispersiemuurverven, siliconenhars-emulsie muurverven en terpentine verdundbare muurverven. Zeer gemakkelijk verwerkbaar. Onverzeepbaar. Wanden, eenmaal behandeld met Garantietex Fixeergrond, zijn uitermate geschikt voor het aanbrengen van wandbekleding of behang met lijm of plaksel. Het naderhand afstomen van de wanden gaat dan ook beter zonder beschadiging van de wand.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast Verdunning : 1 : 4 verdunnen met leidingwater. Op sterk zuigende ondergrond onverdund toepassen.
Reiniging gereedschap	Leidingwater.
Rendement	8-10 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Kleefvrij na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur



BS3001

Garantietex Fixeergrond

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantietex Fixeergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	Ca. 1,0 g/cm ³
Vaste stof	Ca. 26 vol.%
Glansgraad	Mat.
Hechting	Uitstekend op genoemde ondergronden; biedt goede hechting aan muurverven en lijmen.
Weersbestandheid	Niet van toepassing, wordt overgeschilderd.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Melkachtig (droogt vrijwel kleurloos op).
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In jerrycan van 5 liter.
Opslag	Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN	Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.
----------	--

Noot

Voor oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.



BS3001

Garantietex Fixeergrond

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

BINNEN

Minerale ondergrond:

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl, Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Superdek, Garantietex Topcoat, Garantietex Isoleer of Garantietex Schimmelbestendig.

BUITEN

Beton, metselwerk en pleisterwerk:

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Topcoat of Garantietex Dialith.

Metselwerk en pleisterwerk (siliconenhars-emulsie systeem):

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex SL Gevelverf.

Noot

Voor ondergronden met haar- en kripscheuren wordt verwezen naar het Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf.

Geschilderde ondergrond

BINNEN

Behandeld met dispersie muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl, Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Superdek, Garantietex Topcoat of Garantietex Isoleer.

Behandeld met dispersie muurverf (schimmelbestendig behandelen):

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig.



BS3001

Garantietex Fixeergrond

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

BUITEN

Behandeld met dispersie muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Topcoat of Garantietex Dialith.

Behandeld met siliconenhars-emulsie muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex SL Gevelverf.
Noot
Voor ondergronden met haar- en krimpscheuren wordt verwezen naar het Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf.

Behandeld met silicaat muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Geheel voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex SL Gevelverf.
Noot
Voor ondergronden met haar- en krimpscheuren wordt verwezen naar het Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3923NL

Datum

augustus 2018