



Basecoat



| | |
|------------------------------------|---|
| OMSCHRIJVING | Goed vullende, thixotrope grondverf voor buiten |
| BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN | <ul style="list-style-type: none"> • Zeer goed vullend • Vol op te zetten • Zeer goed schuurbaar |
| TOEPASSINGEN | Uitstekend geschikt voor het gronden van hout, hardboard, staal, etc. |

| | |
|------------------------------|--|
| PRODUCTINFORMATIE | |
| Bindmiddel | Alkydhars |
| Dichtheid | 1,39 kg per ltr |
| Gewicht vaste stof | 72,5% |
| Theoretisch rendement | 8 - 10 m ² per ltr bij 100 µm natte laagdikte |
| Glansgraad | Mat |
| Houdbaarheid | <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren |

| | |
|-----------------------------|--|
| VERWERKINGSGEGEVENS | |
| Verwerking | Kwast, roller en luchtspuit |
| Droging bij 20°C | <ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 2 uur stofdroog • Na ca. 4 uur kleefvrij • Na ca. 16 uur overschilderbaar • Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur |
| Verwerkingscondities | Optimaal > 10°C en r.v. 75% |
| Verdunning | Terpentine |

| | |
|-------------------|---|
| LEVERING | |
| Verpakking | 0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr |
| Kleur | Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System |
| Basis | Wit/basis 1 en 7 |

| | |
|------------------------|--|
| SYSTEMEN | |
| Voorbehandeling | <ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn • Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine • Gladde ondergronden goed schuren |
| Afwerking | Overschilderbaar met diverse laksystemen |