

Façade Pearl Fix

Diep impregnerende, regendichte voorstrijk voor buiten



- ✓ De basis voor een optimaal waterafparelend gevelsysteem
- ✓ Regendicht, waterafparelend effect
- ✓ Oplosmiddel- en weekmakervrij
- ✓ Alkalibestendig
- ✓ Waterdamp doorlatend

Toepassing:

Toepasbaar op minerale ondergronden zoals metselwerk, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters, beton en buitengevel-isolatiesystemen. De Façade Pearl Fix dringt diep in de ondergrond zodat er bij eventuele scheurvorming nog steeds geen water in de ondergrond kan trekken.

Productinformatie

Bindmiddel	Siliconen dispersie
Dichtheid	1,02 kg per ltr
Gewicht vaste stof in %	10%
Theoretisch rendement	1,5 - 3 m ² per ltr
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking• Koel, droog en vorstvrij bewaren

Verwerkingsgegevens

Verwerking	Kwast, roller, blokkwast of lage druk spuit
Droging bij 20°C	Na ca. 4 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75% (tussen 5°C en 25°C)
Verdunnen	Niet verdunnen, gebruiksklaar
Reiniging gereedschap	Materiaal direct schoonmaken met lauw water Bij morsen direct reinigen met water

Levering

Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	Transparant

Systemen

Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none">• Verontreinigingen, verpoedering, aanwezige losse cementslied van beton en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.• Ondergrond moet schoon, vast, stofvrij, geheel afgebonden en (wind) droog (maximaal vochtigheidspercentage 4%) zijn.• De niet te behandelende onderdelen als ramen, kozijnen en deuren vooraf goed afdekken of afplakken.
Onbehandelde of gerepareerde ondergronden	<ul style="list-style-type: none">• Reparaties en/of sterk zuigende en onbehandelde ondergronden fixeren met Façade Pearl Fix.• Breng de Façade Pearl Fix van boven naar beneden aan en verzadig de ondergrond. • Poederende ondergronden voor de voorbehandeling fixeren met Aquafix.
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, egaal afwerken met 2 lagen Façade Pearl Matt .