



Globatex Color



OMSCHRIJVING	Volledig oplosmiddel- en weekmakervrije muurverf voor binnen
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Zeer goed dekkend • Spanningsarm • Goed afwasbaar • Goed verspuitbaar • Spat- en aanzetvrij • Zeer milde geur • Lange opentijd • Oplosmiddelvrij
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen
PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,40 kg per ltr
Theoretisch rendement	6 - 8 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobvastheid	Klasse 2 volgens DIN EN 13300
VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 160 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water
LEVERING	
Verpakking	0,25 ltr, 1ltr, 2,5 ltr , 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7
SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen Globatex Color