



# Quarts Medium



<b>OMSCHRIJVING</b>	Structuurverf voor binnen gebaseerd op een acrylaat dispersie.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een fijne tot grove structuur mogelijk</li> <li>• Gemakkelijk structureerbaar</li> <li>• Goede elasticiteit</li> <li>• Waterdamp doorlatend</li> <li>• Goed dekkend</li> <li>• Mogelijk om oneffenheden hiermee te camoufleren</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	Uitstekend geschikt voor afwerking van metsel- en pleisterwerk, gasbeton, gipselementen, etc.

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Dichtheid</b>	Ca 1,75 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	3 - 6 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
<b>Glansgraad</b>	Mat
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, borstel en (structuur)roller
<b>Droging bij 20°C</b>	Ca. 2 - 4 uur, afhankelijk van de dikte van de structuur
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. 75%
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien gewenst verdunnen met Aquapura TF of water
<b>Reiniging materialen</b>	Direct schoonmaken met lauw water

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	8 kg en 16 kg
<b>Kleur</b>	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System

<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten met Globaclean</li> <li>• Sterk zuigende ondergrond voorbehandelen met Wall Sealer ED of Aquafix</li> </ul>
<b>Afwerking</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het product kent vele mogelijkheden van toepassing, zowel structuurachtige als reliëfachtige oppervlakken kunnen worden verkregen</li> <li>• Product gelijkmatig opbrengen, iets laten aandrogen, daarna éénmaal narollen zodat de korrel er mooi op komt te liggen</li> </ul>