



# SPU Satin



<b>OMSCHRIJVING</b>	Zijdeglanzende, luchtdrogende, krasvaste urethaan aflak voor binnen* en buiten
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uitstekende vloeiing</li><li>• Kras-, stoot-, en slijtvast</li><li>• Hoge dekkkracht</li><li>• Goed vullend</li><li>• Bestendig tegen de meeste reinigingsmiddelen</li></ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	Uitstekend geschikt voor bescherming en verfraaiing van kozijnen, deuren, timmerwerk, multiplex, plaatwerk, boeiboorden, luifels, etc.

<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Alkydhars
<b>Dichtheid</b>	1,25 kg per ltr
<b>Gewicht vaste stof</b>	77%
<b>Theoretisch rendement</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> per ltr
<b>Glansgraad</b>	Satin: 50 GU
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren, ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li></ul>

<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, roller en luchtsput
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na ca. 2 uur stofdroog</li><li>• Na ca. 6 uur kleefvrij</li><li>• Na ca. 24 uur overschilderbaar</li></ul> Droogtijden zijn bepaald bij 75 µm laagdikte, bij dikkere lagen kunnen deze afwijken en is het mogelijk dat de overschilderbaarheids tijd toeneemt tot meer dan 24 uur
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10° en r.v. < 75%
<b>Verdunning</b>	Gebruiksklaar, eventueel verdunnen met terpentijn. Goed roeren voor gebruik

<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
<b>Basis</b>	Wit/basis 1, 3 en 7

*\*Niet voor professionele toepassing. Bij gebruik van lichte kleuren binnen, kan vergeling optreden*

SYSTEMEN	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn</li> <li>- Ontvetten met Globaclean</li> <li>- Niet intacte verflagen verwijderen</li> <li>- Gladde ondergronden opschuren</li> <li>- Waar nodig (schraal) plamuren Moeilijk hechtende ondergronden voorbehandelen met Multiprimer Plus</li> <li>- Staalwerk ontroesten en gronden met Uniprimer</li> </ul>
<b>Systemen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hout, industrieel behandeld volgens concept I of II</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reinigen en schuren</li> <li>- Voorgronden met Basecoat</li> <li>- Aflakken met SPU Satin</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> <li>• <b>Bestaande intacte verflagen (alkydhars)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren</li> <li>- Voor- en/of aflakken met SPU Satin</li> <li>of</li> <li>- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren</li> <li>- Overgronden met Basecoat</li> <li>- Voor- en/of aflakken met SPU Satin</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> <li>• <b>Kaal gemaakt hout</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventueel verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen door middel van mechanisch schuren.</li> <li>- Bij- en overgronden met Basecoat</li> <li>- Voor- en/of aflakken SPU Satin</li> <li>- Tussen de lagen goed matteren</li> </ul> </li> </ul>

