



# SemiGloss Wallpaint



<b>OMSCHRIJVING</b>	Een volledig oplosmiddel- en weekmakervrije, halfglanzende muurverf voor binnen en buiten.
<b>BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Goed afwas- en afschrobbaar</li> <li>• Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300</li> <li>• Zeer geschikt voor afwerking van glasweefsel</li> <li>• Aanzetvrij</li> <li>• Zeer goed dekkend</li> <li>• Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen</li> <li>• Zeer milde geur</li> </ul>
<b>TOEPASSINGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw</li> <li>• Geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, glasweefsel, dergelijke ondergronden, etc.</li> </ul>
<b>PRODUCTINFORMATIE</b>	
<b>Bindmiddel</b>	Vinylcopolymeer dispersie
<b>Dichtheid</b>	1,30 kg per ltr
<b>Theoretisch rendement</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
<b>Glansgraad</b>	Halfglans
<b>Houdbaarheid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking</li> <li>• Koel, droog en vorstvrij bewaren</li> </ul>
<b>Schrobbvastheid</b>	Klasse 1 DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)
<b>VERWERKINGSGEGEVENS</b>	
<b>Verwerking</b>	Kwast, borstel, roller, luchtspuit of airless tot maximaal 40°C (airless pistool druk spuitdruk 180 - 220 bar, spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch) Vooraf het spuitbeeld beoordelen
<b>Droging bij 20°C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na ca. 1 uur stofdroog</li> <li>• Na ca. 12 uur overschilderbaar tot maximaal 48 uur (voor het beste resultaat)</li> </ul>
<b>Verwerkingscondities</b>	Optimaal > 10°C en r.v. 75%
<b>Verdunning</b>	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
<b>Reiniging gereedschap</b>	Direct schoonmaken met lauw water
<b>LEVERING</b>	
<b>Verpakking</b>	2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
<b>Kleur</b>	Wit en lichte kleuren volgens het Color Matching System.
<b>Basis</b>	Wit/basis 1
<b>SYSTEMEN</b>	
<b>Voorbehandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verontreinigingen, verpoederen en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen</li> <li>• Ondergrond moet schoon, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean</li> <li>• Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix</li> <li>• Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED</li> </ul>
<b>Afwerking</b>	Afhankelijk van de ondergrond, afwerken met 1 of 2 lagen SemiGloss Wallpaint