



UltraMatt Wallpaint



OMSCHRIJVING	Een zeer goed dekkende, zeer matte muurverf voor binnen.
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Goed afwas- en afschrobbaar • Schrobklasse 1 volgens DIN EN 13300 • Zeer geschikt voor het afwerken van glasweefsel • Aanzetvrij • Zeer goed dekkend • Bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	Uitstekend geschikt voor renovatie en nieuwbouw geschikt voor de afwerking van plafond, metsel- en pleisterwerk, beton, gasbeton, gipselementen, glasweefsel en dergelijke ondergronden.

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid	1,55 kg per ltr
Theoretisch rendement	8 - 10 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	(ultra)Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren
Schrobbvastheid	Klasse 1 volgens DIN EN 13300 (na 28 dagen droging)

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, borstel of roller
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 1 uur stofdroog • Na ca. 6 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Bij voorkeur onverdund verwerken. Indien nodig verdunnen met Aquatura TF of water
Reiniging gereedschap	Direct schoonmaken met lauw water

LEVERING	
Verpakking	1 ltr, 2,5 ltr, 5 ltr en 10 ltr
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken
Basis	Wit/basis 1, 3 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Verontreinigingen, verpoedering en onregelmatigheden verwijderen. Waar nodig de ondergrond herstellen • Ondergrond moet schoon, vast, droog en stofvrij zijn, eventueel ontvetten met Globaclean • Sterk zuigende, poederende ondergronden en reparaties dienen gefixeerd te worden met Aquafix • Onbehandelde ondergronden voorbehandelen met Wall Sealer ED
Afwerking	Na deze voorbehandeling afwerken met één a twee lagen UltraMatt Wallpaint afhankelijk van de ondergrond