



Uniprimer



OMSCHRIJVING	Roestwerende, sneldrogende primer voor buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • Uitstekend weersbestendig • Sneldrogend • Goede corrosiewering
TOEPASSINGEN	Vullende, roestwerende primer voor ondergronden, zoals staal, brut aluminium, hard PVC, hout en diverse andere ondergronden

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	Alkydhars
Dichtheid	1,44 kg per ltr
Gewicht vaste stof	70%
Theoretisch rendement	10 - 12 m ² per ltr bij 75 µm natte laagdik
Glansgraad	Mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • Ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • Koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	Kwast, roller en luchtspuit
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • Na ca. 30 minuten stofdroog • Na ca. 1 - 2 uur overschilderbaar met diverse oplosmiddelhoudende producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid • Na ca. 14 uur overschilderbaar met diverse watergedragen producten, afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid
Verwerkingscondities	Optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	Terpentine

LEVERING	
Verpakking	0,5 ltr, 1 ltr en 2,5 ltr
Basis	Wit/basis 1 en basis 7
Kleur	Wit en alle kleuren volgens het Color Matching System Bij materiaal op kleur, met name in donkere kleuren, kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn • Eventueel ontvetten met thinner of wasbenzine • Gladde ondergronden opschuren • Rekening houdend met condensvorming
Afwerking	• Overschilderbaar met diverse Global Paint laksystemen