



Venticryl



OMSCHRIJVING	Vochtregulerende / ventilerende matte muurverf voor buiten
BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • goed weerbestendig • zeer goed afwas- en afschrobbaar • waterdamp doorlatend • zeer goede dekking • goede duurzame elasticiteit • haarscheur overbruggend • vuilafstotend • bestand tegen reinigings- en desinfecteermiddelen
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none"> • het behandelen van gevels met haar- en krimp-scheuren • toepasbaar op minerale ondergronden zoals baksteen, kalkzandsteen, cementgebonden pleisters en beton • beperkt geschikt als eindlaag op buitengevel- isolatiesystemen

PRODUCTINFORMATIE	
Bindmiddel	acrylaatdispersie
Dichtheid	1,40 kg per ltr
Theoretisch rendement	7 - 9 m ² per ltr afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
Glansgraad	mat
Houdbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking • koel, droog en vorstvrij bewaren

VERWERKINGSGEGEVENS	
Verwerking	kwast, verfroller, airless verspuitbaar (airless pistool druk 180 - 220 bar spuitnozzle 0,017 - 0,019 inch)
Droging bij 20°C	<ul style="list-style-type: none"> • na ca. 1 uur stofdroog • na ca. 12 uur overschilderbaar
Verwerkingscondities	optimaal > 10°C en r.v. < 75%
Verdunning	water

LEVERING	
Verpakking	5 ltr en 10 ltr
Kleur	wit en alle kleuren volgens het Color Matching System
Basis	basis 1, 2, 3, 4, 5 en 7

SYSTEMEN	
Voorbehandeling	<ul style="list-style-type: none"> • verwijderbare verontreinigingen en of losse (poederende) verflagen nauwkeurig verwijderen. LET OP: De draagkrachtigheid van aanwezige oude verflagen zijn bepalend voor hechting en een duurzaam resultaat • van beton de mogelijk aanwezige losse cementslikschil verwijderden • ondergrond moet vast, schoon en winddroog zijn (maximaal vochtigheids-percentage 6%). • eventueel extreem vette ondergrond preventief ontvetten met GLOBACLEAN • spijkers en/of schroefkoppen conserveren met een roestwerende grondverf • (licht) poederende en sterk zuigende (gips en of kalk gebonden) ondergronden zonodig voorstrijken met WALLSEALER