



PARKETOLIE eXtra

eXtra sneldrogend

Sneldrogende unieke parketolie voor een schitterende vloer.

Toepassing: Parketolie eXtra is ontwikkeld voor binnen toepassing op parket, vloerdelen, trappen, meubels, e.d. Geschikt voor de meest voorkomende zacht- en hardhoutsoorten als grenen, eiken, teak, azobé en merbau. Parketolie eXtra geeft een matte, natuurlijke uitstraling. Parketolie eXtra is sneldrogend, geurarm, waterafstotend, niet vergelend en bestand tegen normaal gebruik. Parketolie eXtra laat zich makkelijk en snel verwerken. Eventuele beschadigingen of gebruikssporen zijn eenvoudig plaatselijk bij te werken.

Verwerking: Parketolie eXtra goed schudden of roeren voor gebruik. Het hout moet droog en schoon zijn. Reeds behandeld en nieuw hout licht opschuren met fijn schuurpapier en afnemen met een ontvetter. Nieuw hout voorzien van minimaal 2 lagen Parketolie eXtra, het aantal lagen wordt mede bepaald door het houttype. Bij onderhoud volstaat 1 laag. Aanbrengen met kwast en/of roller in de lengterichting van het hout. Na het aanbrengen van Parketolie eXtra moet u na circa 15 min. *(afhankelijk van de houtsoort)* de niet ingetrokken olie helemaal uitpoetsen. Een tweede laag kunt u aanbrengen indien het hout handdroog aanvoelt. Parketolie eXtra kan overschilderd worden met Parketlak eXtra. Op onbekende ondergronden is het aan te bevelen om eerst een proef op te zetten om de hechting te controleren. **Na gebruik: Let op! Gebruikte doeken uitgevouwen laten drogen, of na gebruik uitwassen om broei te voorkomen. Gebruikte doeken nooit direct na gebruik in de prullenbak o.i.d. gooien.** Bij overgebleven Parketolie eXtra de verpakking goed sluiten, vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. Tips: U krijgt voor een huiskamervloer het mooiste resultaat indien u Parketolie eXtra met een niet pluizende roller "vol" aanbrengt. Vervolgens uitwrijven en verdelen met een niet pluizende doek. U kunt Parketolie eXtra ook gebruiken als kleurlaag waarna u deze overschildert met Parketlak eXtra. Ventileer goed tijdens applicatie, maar zet geen ramen of deuren tegenover elkaar open. Dit voorkomt het opdrogen van aanzetten. Met Onderhoudsolie eXtra voedt en beschermt u het hout, maar u kunt Onderhoudsolie eXtra ook gebruiken als u na toepassing van Parketolie eXtra geen donkerder uitstraling wenst.

Reiniging gereedschap: Gereedschap reinigen met water en groene zeep.

Eigenschappen

Droogtijd: Wanneer vloer handdroog aanvoelt kan een volgende laag worden aangebracht. Voorzichtig belastbaar na 3 uur. Volledig belastbaar na 4 dagen.

Zie ook blad 2.

Levensduur: Vele jaren, afhankelijk van belasting en laagdikte.
Verbruik: Per liter circa 10m², afhankelijk van de ondergrond.
Kleur: Verkrijgbaar in vele transparante kleuren.
Finish: Mat
Verpakking: 2500ml.

[Bekijk voor meer informatie het veiligheidsblad.](#)