



# Kristall Isolit Isoleerspray

## **Beschrijving**

Kristall Isolit Isoleerspray is een speciaal ontwikkelde vlekkencoating voor het snel en blijvend bedekken van vlekken.

## **Toepassing**

Kristall Isolit Isoleerspray is een speciaal ontwikkelde vlekkencoating in een handige spuitbus voor het snel en blijvend bedekken van vlekken zoals waterdoorslag, nicotine, roet, vet, roest, potlood, teer en ballpoint op wanden en plafonds. Kristall Isolit Isoleerspray is sneldrogend en overschilderbaar. Droogt wit op en is schrobvast.

## **Eigenschappen**

Droogt wit op. Af te werken met alle gangbare muur- en structuurverven.

## **Droogtijd**

Overschilderbaar na 1 tot 2 uur

## **Applicatiegegevens**

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn (eventueel licht opschuren). Losse delen en bladders verwijderen. Voor gebruik bus goed min. 2 minuten schudden; mengkogel moet goed hoorbaar zijn.

Spuit afstand ca. 30 cm van te behandelen object. Kristall Isolit Isoleerspray in meerdere dunne lagen aanbrengen met tussenpauze van enkele minuten totdat de vlekken volledig verdwenen zijn. Na droging is de vlekken spray overschilderbaar. Verwerkingstemperatuur 15°C - 25°C.

