



BINNEN
BUITEN



FLOETROL®

WATERGEDRAGEN CONDITIONERINGSMIDDEL VOOR VERF

Productbeschrijving

FLOETROL® is een latex verfadditief dat emulsie- en acrylverven voor binnen en buiten de vloeieigenschappen geeft van olieverf en de ongunstige effecten van weersinvloeden en oppervlaktecondities op verven en primers compenseert.

Eigenschappen

- Geeft de verf een betere vloeien en voorkomt borstelstrepen en rolafdrukken.
- Verbeterd de verwerkbaarheid van de verf in moeilijke weersomstandigheden (extreme hitte of koude, hoge vochtigheid).
- Verlengt de open tijd van de verf voor het creëren van speciale decoratie-effecten.
- Het resultaat lijkt op een gespoten afwerking.
- Vermindert het indrogen van de nozzle en het vastraken van de zuiger bij bekerspuiten.
- Heeft een gunstig effect op de levensduur van de verfspuit en de spuitapparatuuronderdelen.
- Verbeterd het spuitpatroon en zorgt voor een betere dekking.
- Vermindert het risico op niet-gedekte delen bij werken met rol of borstel op binnenmuren.
- Minder druk op de rol nodig
- Ophoping van verf aan de randen van het rolpatroon wordt vermeden.

Toepassingen

- Voor buitenshuis en binnenshuis
- Additief voor watergedragen verven: emulsieverf, acrylverf, vinylverf

Technische kenmerken

Bindmiddel: Latex
Oplosmiddel: Water
Soortelijk gewicht: $1,00 \pm 0,05$
Fysische vorm: Half-vloeibaar.
Vastestofgehalte: $12\% \pm 2$
Vlampunt: Niet als ontvlambaar geklasseerd
Houdbaarheid: Minstens één jaar in de ongeopende oorspronkelijke verpakking.
Verpakkingen: 1 l, 2,5 l en 10 l
VOS: Niet hoger dan 0,5%

Verwerkingsadvies

- De ondergrond voorbereiden volgens de instructies op de verfverpakking. De pot goed schudden.
 - Altijd eerst een kleine hoeveelheid FLOETROL® met de verf mengen om na te gaan of beide compatibel zijn.
 - De verf goed roeren vóór en af en toe tijdens het gebruik.
 - De verf op de gebruikelijke manier aanbrengen.
 - Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- OPMERKING:** de hoeveelheid FLOETROL® heeft geen invloed op de kleur of op de glans van matte of zijdeglanzende emulsie- of acrylverf. FLOETROL® kan de glans verminderen van hoogglansverf.

Met borstel of rol

- Wanneer de verf stroperig is, te snel droogt of niet mooi vloeit, FLOETROL® toevoegen tot de verf goed verwerkbaar is, gemakkelijk uitstrijkt en een voldoende lange open tijd heeft.
- FLOETROL® aan de latexverf toevoegen op de hierna beschreven werkwijze.

Bij het schilderen met borstel of rol

- Ongeveer 7 à 10% toevoegen per liter verf.
- Als de verf dik is of bij extreme temperaturen, mag meer FLOETROL® worden toegevoegd, tot 15% per liter.
- Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
- Schilderen op de gebruikelijke manier.

Bij het schilderen met hvlp (lagedruk) en bekerspuit

- 5 à 10% toevoegen per liter verf.
- De hoeveelheid is afhankelijk van de consistentie en de vloeieigenschappen van de verf.
- FLOETROL® werkt als een ingebouwd smeermiddel.
- Zorgt voor een betere werking van bekerspuiten met acryl/-latexverf.

Bij het schilderen met een airless-spuit

- Tot 10% per liter verf toevoegen.
- Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
- Schilderen op de gebruikelijke manier.

Speciale decoratie-effecten

- 20 à 25% toevoegen per liter verf.
- Het FLOETROL®/verf-mengsel stevig roeren.
- Schilderen op de gebruikelijke manier.
- Voor verticale oppervlakken niet te veel conditioneringsmiddel toevoegen om te vermijden dat het verfeffect uitzakt of vervaagt.

Rendement

- Het rendement van FLOETROL® varieert volgens het gebruik.

Beperkingen

- Geen FLOETROL® toevoegen aan alkyd- of olieverf (zie OWATROL® OIL* conditioneringsmiddel voor verf).
- Niet gebruiken in kleurloze acrylvernis.

Reiniging

- Water en zeep

Opslag

- Beschermen tegen vorst

Veiligheid

- Veiligheidsinformatieblad op www.owatrol.com

Datum van uitgifte

05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

FLOETROL® is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl