



avis
PROFESSIONAL



IJZERMENIE

BESCHRIJVING

Avis IJzermenie is een roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment. Avis IJzermenie wordt toegepast als roestwerende primer voor binnen en buiten op staal en geschopeerd staal. Avis IJzermenie is ook geschikt als afsluitende laag op houten omkanten van kozijnen die met metselwerk in aanraking komen.

TOEPASSING

Voor binnen en buiten op ijzerwerk en als afsluitende laag op hout.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon en roest- en vetvrij is.
- Roer de IJzermenie van te voren goed door.
- Voor het beste resultaat minimaal 2 lagen ijzermenie aanbrengen op staal. Tussen de lagen goed schuren en stofvrij maken.
- Schuur na het opdrogen van de ijzermenie de ondergrond nog één keer en maak deze stofvrij. Daarna overschilderen met grondlak en aflakken.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Kleur:	roodbruin
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP





TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	bij 30 µm droge laagdikte 10 m ² /ltr
Stofdroog:	na ca. 2 uur
Kleefvrij:	na ca. 3 uur
Overschilderbaar:	na ca. 24 uur
Dichtheid:	ca. 1,70 kg/ltr
Vaste stofgehalte:	ca. 79%
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast en roller
Reiniging gereedschap:	terpentine
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C in onaangebroke n, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	250 ML - 500 ML - 1 L - 2,5 L
Glansgraad:	mat
Kleur:	roodbruin

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPIJT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN