

Pure by Flexa ColorLab® Muurverf Extra Mat



Een extra matte, goed dekkende, waterverdunbare muurverf voor binnen op basis van acrylaat dispersie.

Toepassing:

Voor binnen op bijvoorbeeld baksteen, papierbehang, hard/zacht board, gipskarton, latexmuurverf, schoon metselwerk en (glad) pleisterwerk en glasvliesbehang.

Producteigenschappen:

- Dekt in één keer
- Schrobvast, klasse 1
- Maskeert kleine onregelmatigheden.
- Isoleert nicotine en roet.
- Extra Mat

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2-4 uur	1-2 uur
Overschilderbaar:	4-6 uur	2-3 uur
Doorgehard:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad: Extra mat, (ca. 3 GU, meethoek 85°)

Rendement: 8-10 m²/liter. Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens

Gereedschap:	Kwast	Rol
	kunststofhaar/ blokwitter	lamsvachtroller
Reinigen gereedschap	water	water
verdunding:	water	water
% verdunding	0 – 5%	0 - 5%

Systeeminformatie:

Ondergrond: Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige latex-, muurverflagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. Loszittend behang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gat e.d. opvullen met Alabastine Muurvuller, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen. Vochtkringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken. Schimmelvlekken verwijderen met een sterke soda-oplossing en warm water. Zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Alabastine Rolbare Voorstrijk Zuiging en Hechting. Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf, voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer. Intacte ondergronden reinigen met Alabastine Verfreiniger.

Afwerking: Eén à twee lagen Pure Muurverf Extra Mat onverdund aanbrengen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste één jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

Kleur: Alle Pure kleuren en 55.000 andere kleuren

Verpakking: 1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 10 liter (alleen WO5)

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid

Milieu: Flexa Pure Muurverf Extra Mat bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfstenen niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.