

Flocx Houtplamuur (binnen)

Flocx Houtplamuur is geschikt voor werkzaamheden op schildergebied, zoals het snel vullen en repareren van kleinere beschadigingen in hout en/of MDF. De plamuur is eenvoudig te verwerken en overtuigt door zijn hoge vulkracht en goede weersbestendigheid.

**alle Flocx vulmiddelen zijn 1-K plamuren op basis van acrylaat-dispersie.*

Toepassing

- Vullen en repareren van scheuren, gaten, naden en spleten in plafonds, wanden rondom deuren en ramen, kleine krassen en lakschade.
- Voor het creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak, poriën en oneffenheden worden glad gemaakt.
- Voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.
- Toepasbaar op Hout en MDF
- **Opmerking:** niet geschikt voor vochtige ondergronden en oppervlakken die voortdurend nat worden, zoals b.v. terrassen en balkons.

Technische gegevens

Kleur	wit
Soortelijk gewicht	1,9 g/l cm ³
Vuldiepte	1 – 10 mm
Toepassing	binnen
Verwerkingstemperatuur	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond	Schuurbaar na ca. 2 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis	acrylaat-dispersie
Reiniging (gereedschap direct na gebruik reinigen)	water

Verwerking

- Fe ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube/emmer aanbrengen en gladstrijken.
- Na 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Aanwijzingen voor gebruik

- lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking
- raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.