

Flocx lichtgewicht allesvuller (binnen)

Flocx lichtgewicht allesvuller is een eenvoudig te gebruiken lichtgewicht plamuur en is ideaal voor reparaties aan een groot aantal ondergronden. Denk hierbij aan steenachtige ondergronden, stucwerk, gips en decoratieve objecten als styropor en hardschuim.

De plamuur is bijzonder goed te modelleren en heeft een hoge vulkracht waarmee kleine en grote gaten moeiteloos in één keer gevuld kunnen worden.

**alle Flocx vulmiddelen zijn 1-K plamuren op basis van acrylaat-dispersie*

Toepassing - Binnen

- Vullen en corrigeren van kleine tot grote oneffenheden en beschadigingen.
- Repareren van kleine scheurtjes en vullen van grotere (plug)gaten
- Vullen en glad maken van onregelmatige en ruwe oppervlakken
- Geschikt voor steenachtige ondergronden, stucwerk, gips en decoratieve objecten als styropor en hardschuim.

Technische gegevens

Kleur	wit
Soortelijk gewicht	ca. 0,53 g/l cm ³
Verwerkingstemperatuur	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Vuldiepte	5 – 50 mm
Toepassing	Binnen
Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond	Schuurbaar na ca. 2 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis	acrylaat-dispersie
Reiniging (gereedschap direct na gebruik reinigen)	water

Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube aanbrengen en gladstrijken.
- na ca. 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Aanwijzingen voor gebruik

- lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie

FLOXX LICHTGEWICHT ALLESVULLER