

Flocx reparatieplamuur binnen

Omschrijving

Flocx reparatieplamuur binnen is een multifunctionele plamuur voor werkzaamheden op schildergebied. Het heeft een uitstekende hechting op steenachtige ondergronden, stucwerk en gips.

**alle Flocx vulmiddelen zijn 1-K plamuren op basis van acrylaat-dispersie.*

Toepassing (binnen)

- Vullen en repareren van scheuren, gaten, naden en spleten in plafonds, wanden rondom deuren en ramen, kleine krassen en lakschaden.
- Voor het creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak, poriën en oneffenheden worden glad gemaakt.

Technische gegevens

Kleur	wit
Soortelijk gewicht	1,6 g/l cm ³
Verwerkingstemperatuur	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Vuldiepte	2 – 10 mm
Toepassing	Binnen
Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond	Schuurbaar na ca. 2 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis	acrylaat-dispersie
Reiniging (gereedschap direct na gebruik reinigen)	water

Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube/emmer aanbrengen en gladstrijken.
- Na ca. 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Aanwijzingen voor gebruik

- lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking
- raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie