

Flocx reparatieplamuur buiten

Flocx reparatieplamuur buiten is geschikt voor diverse buitenklussen, zoals het snel vullen en repareren van kleinere beschadigingen in beton, steen en pleisterwerk. De plamuur is eenvoudig te verwerken en overtuigt door zijn hoge vulkracht en goede weersbestendigheid.

**alle Flocx vulmiddelen zijn 1-K plamuren op basis van acrylaat-dispersie.*

Toepassing - Buiten

- Repareren van kleine onregelmatigheden en beschadigingen
 - Repareren van barstjes en vullen van pluggaten
 - Repareren en egaliseren van onregelmatigheden en ruwe oppervlakken
 - Toepasbaar op steen, beton, pleister / gips.
- Opmerking:** niet geschikt voor vochtige ondergronden en oppervlakken die continue nat belast zijn of worden zoals balkons of terrassen.

Technische gegevens

Kleur	Gebroken wit / grijs
Soortelijk gewicht	1,8 g/l cm ³
Verwerkingstemperatuur	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Vuldiepte	2 – 20 mm
Toepassing	Buiten
Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond	Schuurbaar na ca. 2 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis	acrylaat-dispersie
Reiniging (gereedschap direct na gebruik reinigen)	water

Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- Metalen oppervlakken tegen roest beschermen.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube/emmer aanbrengen en gladstrijken.
- Na 2 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Aanwijzingen voor gebruik

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.