

## Flocx snelplamuur (binnen)

**Flocx snelplamuur** is een veelzijdig inzetbare plamuur voor vele werkzaamheden op schildergebied. De plamuur is praktisch krimpvrij en kenmerkt zich door een poriënvrij, bijna perfect oppervlak. Deze kan meestal zonder veel nabewerking worden overschilderd. Daarnaast heeft de plamuur een uitstekende hechting op diverse ondergronden zoals bijv. steen, pleister, gips, beton, metaal en hout en blinkt uit door zijn optimale treksterkte en verwerkingseigenschappen.

*\*alle Flocx vulmiddelen zijn 1-K plamuren op basis van acrylaat-dispersie.*

### Toepassing - Binnen

- Egaliseren van kleine en middelgrote onregelmatigheden op diverse ondergronden, zoals bijv. steen, pleister, gips, beton, hout en metaal
- Repareren van krasjes en kleine lakbeschadigingen
- Creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak,
- Poriën sluiten en onregelmatigheden glad maken
- Opknappen van voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.

### Technische gegevens

Kleur	wit
Soortelijk gewicht	1,9 g/l cm <sup>3</sup>
Verwerkingstemperatuur	+10° C – +20° C. Niet verwerken bij temperaturen < +7° C
Vuldiepte	1 – 5 mm
Toepassing	Binnen
Droogtijd: afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond	Schuurbaar na ca. 1 uur/+20° C. Compleet droog 24 uur/+20° C
Basis	acrylaat-dispersie
Reiniging (gereedschap direct na gebruik reinigen!)	water

### Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube aanbrengen en gladstrijken.
- Oppervlak eventueel met een zachte kwast gladstrijken
- Na 1 uur /20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de plamuur geschuurd en overschilderd worden.

### **TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!**

### Aanwijzingen voor gebruik

- lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking
- raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.