



Na-lichtende spray voor veiligheid.

Toepassing

- Garage
- Donkere ruimten (lichtende plafonds)
- Sterretjes in kinderkamers
- Signing op muren
- Binnen en buiten

Eigenschappen:

- Voor binnen en buiten
- Snelle droging
- Na opladen door licht, geeft het verlichting
- Veiligheidsverlichting DIN ISO 16069:2019-04

Product:

Kleuren: Transparant geel-groen

Verpakking: Spray 400 ml

Verbruik: Ca. 1 m² per 400 ml

Opslag: Koel, goed afgesloten, vorstvrij en tegen zonlicht beschermd

Reinigen van het gereedschap: Direct met Südwest verdunning V33.

Temperatuur

Niet gebruiken onder +10 °C en boven de 30 °C omgeving- en objecttemperatuur.
Max. relatieve luchtvochtigheid 75%.

Droging

(+20 °C / 65% R.V.)

Stofdroog: Na ca. 10 min.

Duimvast: Na ca. 30 min.

Overschilderen: De volgende dag

Doorgedroogd: Na ca. 24 uur.

Laagdikte, temperatuur en relatieve luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïnvloeden.

Ondergrond

De ondergrond moet vetvrij, schoon, roest-, stofvrij en droog zijn.

De ondergrond moet wit van kleur zijn voor een betere verlichting.

Watergedragen binnen- of buitenmuurverf is een goede ondergrond.

Kan ook eerst een laag Südwest All-Grund spray wit aanbrengen, direct op de kale ondergrond.

Drie lagen Jaeger Kronalux Lichtgevende Spray aanbrengen

Voor extra bescherming één of twee lagen Jaeger Kronen Konservierungs lack Spray 609 aanbrengen.

Applicatie

Voor gebruik 3 minuten schudden.

Na gebruik onderste boven leegspuiten tot het gas naar buiten komt.

Beschermende maatregelen

Zie veiligheidsblad.

Kentekenen

Zie veiligheidsblad.

De in dit technisch merkblad gegeven informatie is een algemene productbeschrijving van onze ervaringen en testen en geeft geen concreet praktijkvoorbeeld weer. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid worden afgeleid. Richt u zich in voorkomende gevallen tot onze afdeling Applicatie & Techniek. Via www.veiligmetverf.nl is het veiligheidsinformatieblad op te vragen.
15-12-2022