

TOPWALL

by MASUREEL

Kwalitatieve universele gebruiksklare Vliesbehanglijm.

TOEPASSING:

Kant-en-klare lijm op waterbasis voor het eenvoudig behangen van muurbekledingen op een vlies- of textieldrager op licht absorberende ondergronden.

EIGENSCHAPPEN:

Klaar voor gebruik. Spatvrij. Rolt/strijkt vlot en egaal uit. Goede viscositeit, transparant. Laat geen vlekken na. Goed corrigeerbaar door lange open tijd. Hoge kleefkracht. Bruikbaar voor verschillende behangtypes. Goede naad- en kantverlijming. Geurloos. Niet ontvlambaar. Niet toxisch. Op waterbasis. Solventvrij. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten verpakking, vorstvrij bewaren.

Verbruik: 1 kg = 6-7 m²

GEBRUIKSAANWIJZING:

Volg steeds de instructies van de leverancier bij het plaatsen van de muurbekleding. Materiaal-, omgevings- en lijmt temperatuur moeten gelijk zijn, idealiter tussen de 17°C en 22°C. De ondergrond dient vlak, glad, schoon en droog, niet onderhevig aan vochtproblemen en licht absorberend te zijn. Vul mogelijke gaten en scheuren op met een vulmiddel en schuur oneffenheden bij tot een volledig egale vlakke ondergrond. Het is aangeraden de ondergrond voor te behandelen met een acryl primer, zeker bij sterk absorberende ondergronden of pleisterwerk.

Volg nauwkeurig de volgende stappen:

01 – De banen op de gewenste lengte (incl. wat overschot) snijden en met de tekening naar binnen oprollen. Houd hierbij rekening met de raphoogte en het al dan niet storten van de muurbekleding.

Raadpleeg hiervoor steeds het etiket van uw muurbekleding.

02 – De lijm goed oproeren.

03 – Met een rol of borstel, de lijm gelijkmatig aanbrengen op de muur.

04 – De muurbekleding op de lijm plaatsen en aandrukken met een behangspatel of gummirol. Verwijder ondertussen mogelijke luchtbellens.

05 – Lijmvlekken en overtollige lijm aan naden onmiddellijk voorzichtig verwijderen met een licht vochtige doek. **NIET WRIJVEN**

06 – Het overtollige behang boven en onder verwijderen met behulp van een mes.

07 – Laat rustig drogen. De droogtijd hangt af van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Vermijd te hevige en plotse hitte.

08 – Gereedschap na gebruik onmiddellijk reinigen met water en verpakking goed sluiten.

OPGELET! Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +10°C. Verpakking koel, droog en vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Niet mengen met andere chemische producten.

Bevat een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, Methylisothiazolinone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

www.topwall.be

MASUREEL – Kantstraat 1 – 8531 Hulste – België – +32 56 730 750 – info@masureel.com – www.topwall.be