



## PRODUCTINFORMATIE Houtrotvuller

- Voor het bijwerken van kleine oneffenheden in hout
- Voor nieuw en bestaand schilderwerk
- Overschilderbaar met alle verfsoorten
- Geschikt voor binnen en buiten



### TOEPASSINGEN

Vult en herstelt houtrot en beschadigd hout. Voor kozijnen, ramen, (kast-) deuren, houtconstructies, meubels, vensterbanken, balken, etc. Ook bruikbaar als sneldrogend plamuurmiddel.

### VERPAKKINGEN

- pot van 500 g
- pot van 1 kg

### PRODUCTVOORDELEN

- Voor binnen en buiten.
- Hoge elasticiteit.
- Watervast na uitharding.
- Snelle uitharding.
- Kan geschuurd worden.
- Overschilderbaar met alle verfsoorten (geen beits).

### EIGENSCHAPPEN

Soortelijk gewicht:	1,85
Samenstelling:	2K-polyester basis
Verwerkingstemperatuur:	Boven 10°C
Uithardingstijd:	Ca. 20 minuten (bij 20°C)
Droging:	Droogt krimpvrij op
Opslag:	Koel (max. 20°C), droog en goed gesloten bewaren.

### VERWERKING

#### **Vorbereiding:**

Alle rotte en losse houtdelen tot op het levende, gezonde hout verwijderen. De ondergrond moet schoon, zuiver en droog zijn.

Mengverhouding: ong. 97,5% pasta met ong. 2,5% verharder mengen.

**Perfax, vertrouwde kwaliteit!**



## PRODUCTINFORMATIE Houtrotvuller

### **Verwerking:**

Met behulp van spatel of plamuurmes aanbrengen en glad afstrijken. Na droging licht opschuren.

### **Verwerkingstijd:**

10 minuten bij 20°C.

### **BIJZONDERHEDEN**

Na het aanbrengen laat men eerst de achtergebleven productresten uitharden in de mengbeker en op de bijgeleverde spatel. Door daarna het plastic even te buigen springt de uitgeharde Perfax Houtrotvuller eenvoudig los en zijn deze hulpstukken bij de volgende reparatie weer uitstekend te gebruiken. Zowel het blik als de tube na gebruik goed afsluiten. Uitgeharde Perfax Houtrotvuller is alleen mechanisch te verwijderen. Gemorste Houtrotvuller kan dadelijk met aceton verwijderd worden.

### **OPGELET**

- Vermijd contact van het hars met de ogen, de huid en de ademhalingswegen.
- Tijdens de verwerking handschoenen dragen.
- Ontvlambaar.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Verpakkingsresten en niet uitgeharde resten als chemisch afval behandelen.

### **Henkel Nederland B.V.**

Brugwal 11  
3432 NZ Nieuwegein  
Tel: +31 30 607 34 38  
Website: [www.perfax.nl](http://www.perfax.nl)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)

### **Henkel Belgium N.V.**

Esplanade 1, bus/bte 101  
1020 Brussel/Bruxelles  
Tel: +32 2 421 29 99  
Website: [www.perfax.be](http://www.perfax.be)  
E-mail: [info.diy@henkel.com](mailto:info.diy@henkel.com)