

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOERENGROEN	
OMSCHRIJVING	Tenco Boerengroen is een klassiek houtbeschermingsmiddel en de vervanger voor het product wat voorheen bekend stond als groene carbolineum. Tenco Boerengroen geeft het buitenhoutwerk een zeer goede bescherming en een authentiek uiterlijk waarbij de diepgroene kleur de houtstructuur accentueert. Tenco Boerengroen is eenvoudig te verwerken en makkelijk in onderhoud.
TOEPASSING	Tenco Boerengroen beschermt en verfraait alle hout, zoals: hekken, schuttingen, schuren en hokken. Tenco Boerengroen kan zowel op nieuw onbehandeld als geïmpregneerd hout worden toegepast. Voor een betere hechting adviseren wij nieuw geïmpregneerd hout pas na enkele weken te behandelen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - gemakkelijke verwerking - sterk impregnerend - vochtregulerend - bladdert niet
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar, mat
Kleur	Groen
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C.
Dichtheid bij 20 °C.	1,02 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	12-14 m ² per liter.
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarde van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	65,1 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Boerengroen voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast of verfrol. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. 1 ^e laag circa 10% verdunnen met terpentine. Voor onderhoud kan als

	regel met één laag worden volstaan.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8°C. bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Terpentine. Tenco Boerengroen is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1 l, 2,5 l, 5 l, 25 l
INFORMATIE	www.tenco.nl