

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCOMILD TUINBEITS TRANSPARANT</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tencomild Tuinbeits transparant is waterafstotend, behoudt lang zijn kleur, verfraait al uw tuinhout en verlevendigt de houtstructuur. Het kan zowel op nieuw als op eerder met beits behandeld hout worden toegepast.</p> <p>Tencomild Tuinbeits transparant is speciaal ontwikkeld om vergrijzing van nieuw geïmpregneerd tuinhout te voorkomen. Tencomild Tuinbeits transparant biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.</p>
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Tuinbeits Transparant beschermt en verfraait al het hout in en om de tuin zoals hekken, schuttingen, schuren, pergola's, bielzen enz. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>-Droogt snel en is fraai transparant van kleur</li> <li>-Geïmpregneerd hout is na enkele weken al te beitsen</li> <li>-Weer- en kleur vast</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,03 g / cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	12-15 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Tencomild Tuinbeits transparant voor en tijdens gebruik goed

	<p>roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een zachte langharige kwast. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. 1<sup>e</sup> laag met ca 10% terpentine verdunnen en hierna een 2<sup>e</sup> onverdunde laag aanbrengen. Voor onderhoud kan als regel worden volstaan met 1 onverdunde laag.</p>
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	<p>Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
<b>VERDUNNING</b>	<p>Tencomild Tuinbeits transparant is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.</p>
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
<p>Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen</p>	<p>Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.</p>
<p>Hantering en opslag</p>	<p>In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.</p>
<b>VERPAKKINGEN</b>	<p>1000 ml en 2500 ml</p>
<b>INFORMATIE</b>	<p><a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a></p>